

ANEXO REGLAMENTO GENERAL

1. INSTALACIONES






- 1.1. FRONTON 36 METROS
- 1.2. FRONTON 30 METROS
- 1.3. FRONTON 54 METROS
- 1.4. TRINQUETE

1.1. FRONTON DE 36 METROS








FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego o frontis

Anchura	11 m	
Altura del red	12 m	
Nivel de la raya alta	10 m	(nivel inferior)
Nivel de la raya baja	1 m	(nivel superior)
Color de la raya metálica	roja RAL 3020  ó amarilla RAL 1018 	
	ó blanca	
Tez de la parte buena	RAL 6005 	
Tez de la parte falsa	RAL 5015  ó RAL 6005 	
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto	
Capa de mortero	-	
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)	




B – La pared de rebote

Anchura	10 m	
Altura del red	-	
Nivel de la raya alta	10 m	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020  ó amarilla RAL 1018 	
	ó blanca	
Tez de la parte buena	RAL 6005 	
Tez de la parte falsa	RAL 5015  ó RAL 6005 	
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto	
Capa de mortero	-	

C – La pared de izquierda

Longitud	36 m		
Altura del red	12 m		
Nivel de la raya alta	10 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

D – El suelo

Longitud	36 m		
Anchura	10 m		
Espesor de líneas	60 y 80 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7043		
Aspecto de la superficie del suelo	liso		
Capa de mortero	-		

E – Las instalaciones






Iluminación mínima	800 lux
--------------------	---------

1.2. FRONTON DE 30 METROS








FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego

Anchura	9,00 m		
Altura de la red	12,00 m		
Nivel de la raya alta	10,00 m	(nivel inferior)	
Nivel de la raya baja	60 cm	(nivel superior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)		




B – La pared de rebote

Anchura	9,00 m		
Altura del red	-		
Nivel de la raya alta	10,00 m		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie de la pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

C – La pared de izquierda

Longitud	30 m		
Altura de la red	12,00 m		
Nivel de la raya alta	10,00 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

D – El suelo

Longitud	30 m		
Anchura	9 m		
Espesor de líneas	60 y 80 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7043		
Aspecto de la superficie del suelo	liso		
Capa de mortero	-		

E – Las instalaciones






Iluminación mínima	800 lux
--------------------	---------

1.3. FRONTON DE 54 METROS








FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego

Anchura	11,50 m		
Altura del red	13,50 m		
Nivel de la raya alta	10,50 m	(nivel inferior)	
Nivel de la raya baja	1 m	(nivel superior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		ó losas de piedra pulida negra
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)		




B – La pared de rebote

Anchura	10,50 m		
Altura del red	-		
Nivel de la raya alta	10,50 m		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

C – La pared de izquierda

Longitud	54 m		
Altura del red	13,50 m		
Nivel de la raya alta	10,50 m	(nivel inferior)	
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		ó amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez de la parte buena	RAL 6005		
Tez de la parte falsa	RAL 5015		ó RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto		
Capa de mortero	-		

D – El suelo

Longitud	54 m		
Anchura	10,50 m		
Espesor de líneas	80 y 120 mm		
Color de la raya metálica	roja RAL 3020		amarilla RAL 1018 
	ó blanca		
Tez del suelo	RAL 7043		
Aspecto de la superficie del suelo	liso		
Capa de mortero	-		

E – Las instalaciones

Iluminación mínima	800 lux
--------------------	---------

1.4. TRINQUETE



FICHA TÉCNICA






A – La pared de juego

Altura	8,50 m	
Anchura	9,30 m	
Altura del red	9,50 m	
Nivel de la raya alta	8,50 m	(nivel inferior)
Nivel de la raya baja	80 cm	(nivel superior)
Color de la raya metálica	roja RAL 3020	amarilla RAL 1018
	ó blanca	
Tez de la parte buena	RAL 6005	
Tez de la parte falsa	el RAL 5015	
	ó el RAL 6005	
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto	
Capa de mortero	-	
Orientación	norte, norte este, este (hemisferio norte) sur, sur este (hemisferio sur)	


B – La pared de rebote

Altura	5,50 m	
Anchura	9,30 m	
Altura del red	9,50 m	
Nivel de a raya alta	5,50 m	(nivel inferior)
Color de la raya metálica	roja RAL 3020	amarilla RAL 1018
	ó blanca	
Tez de la parte buena	RAL 6005	
Tez de la parte falsa	el RAL 5015	
	ó el RAL 6005	
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto	
Capa de mortero	-	




C – La pared de izquierda ó de derecha

Altura	5,50 y 8,50 m
Anchura	28,50 m
Altura del red	9,50 m
Niveles de rayas	5,50 m y 8,50 m (nivel inferior)
Color de la raya metálica	roja RAL 3020  amarilla RAL 1018  ó blanca
Tez de la parte buena	RAL 6005 
Tez de la parte falsa	el RAL 5015  ó el RAL 6005 
Aspecto de la superficie del pared	liso, duro al impacto
Capa de mortero	-

D – El tejadillo

Longitud	28,50 m
Anchura	1,30 m
Altura	2,25 m (1,90 m al lo lado del aire de juego)
Pendiente del tejadillo	27 %
Espesor del tejadillo	25 mm (médium)
Altura del red	1 m
Typo de red	eslabón 35 x 35 mm
Area del red	25 m ²
Altura del pared	85 cm
Pilares intermedios	100 x 100 mm
Tez de paredes	RAL 6005 

E – El suelo

Longitud	28,50 m
Anchura	9,30 m
Anchura de las líneas	60 mm
Color de la raya metálica	roja RAL 3020  amarilla RAL 1018  ó blanca
Tez del suelo	RAL 7031 
Aspecto de la superficie	ligeramente rugoso
Capa de mortero	-

F – Las instalaciones

Fraile	triangulo rectangulo de 330 mm de base
Red de protección del techo	eslabón 35 x 35 mm
Iluminación mínima	800 lux

